



PLANTA BAIXA - TERREO

ESCALA 1:50

Legenda das indicações

ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
 ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
 ARC22000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
 ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
 ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
 GEL Pontos de força - Uso específico - Geladeira

Legenda

- 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
- 3 Tomadas baixas a 0,30m do piso
- Bloco autônomo ilum. emergência na parede
- Entrada de serviço
- Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
- Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
- Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
- Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
- Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
- Luminária LED 24W
- Quadro de distribuição
- Quadro de medição
- Tomada alta a 2,20m do piso
- Tomada baixa a 0,30m do piso
- Tomada média a 1,10m do piso

NOTA:
 OS ELETRODUTOS NÃO INFORMADOS EM PRANCHA, DEVE-SE ADOTAR ELETRODUTOS DE 3/4.

Lista de materiais	
Elétrica	
Acessórios p/ eletrodutos	
Arnela zamak	1 12"
3/4"	2 1/2
Bucha zamak	1 12"
3/4"	2 1/2
Buço de aço galvanizado	2 12"
Caixa PVC	1 1/2"
4x2"	126 1/2
Curva 180° PVC rosca	1 1/2"
Luva aço galvan. pesado	1 1/2"
2 1/2"	1 1/2
Acessórios uso geral	
Fita isolante autoadesivo	20m
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol PVC - 450/750V (ref. Pirastro Ecovp BWP Flexível)	7.1 m
16 mm² - Verde-amarelo	10.85 m
2.5 mm² - Amarelo	422.3 m
2.5 mm² - Azul claro	246.6 m
2.5 mm² - Branco	169.15 m
2.5 mm² - Preto	64.3 m
2.5 mm² - Verde-amarelo	31.16 m
25 mm² - Azul claro	16.9 m
25 mm² - Branco	16.9 m
25 mm² - Preto	310.55 m
25 mm² - Verde-amarelo	16.9 m
4 mm² - Amarelo	475.4 m
4 mm² - Azul claro	181 m
4 mm² - Preto	230.95 m
50 mm² - Azul claro	310.55 m
50 mm² - Vermelho	310.55 m
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Interruptor paralelo - 1 tecla	8 1/2
Interruptor paralelo - 2 teclas	4 1/2
Interruptor simples - 1 tecla	22 1/2
Interruptor simples - 2 teclas	3 1/2
Interruptor simples - 3 teclas	1 1/2
Placa c/ furo	22 1/2
Placa p/ 1 função	12 1/2
Placa p/ 2 funções	35 1/2
Placa p/ 3 funções	19 1/2
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	8 1/2
50 placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	35 1/2
Tomada hexagonal (NBR 14136) (3) 2P+T 20A	19 1/2
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	3 1/2
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	1 1/2
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
80 A - 10 kA	1 1/2
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
10 A - 3 kA	24 1/2
16 A - 3 kA	4 1/2
70 A - 3 kA	1 1/2
Eletroduto PVC Festival	
Eletroduto leve	508.6 m
3/4"	243.65 m
Eletroduto pesado	35.7 m
1 1/2"	102.1 m
1 1/4"	
Eletroduto PVC rosca	
Eletroduto, vara 3,0m	
1 1/2"	2 m
3/4"	1 m
1 1/4"	
Iluminação de emergência	
Bloco autônomo - adarmento	
Autonomia 3h - 600m	8 1/2
Luminária e acessórios	
Luminária LED Embutir	
Levavanco Insert 24W	91 1/2
Materiais p/ entrada serviço	
Arnela quadrada aço galvanizado	
Furo D=18mm	2 1/2
Caixa inspeção de aterramento	
200x200x400mm	1 1/2
Cinta de alumínio para poste	
L=18mm, C=1.0m	2 1/2
Haste de aterramento apoiacobre	
D=16mm, comprimento 2,4m	1 1/2
Isolador roldana 600V	
Porcelana vidrada	1 1/2
Parafusos aço galvanizado cabeça quadr.	
Rosca M6x4, comprimento 100mm	1 1/2
Portaete de tubo ferro galvan.	
TNS6 (2 1/2")	1 1/2
Quadro de medição - COSEEN	
Unidade consumidores individual - embutir	
Caixa de medição dupla face em chapa metálica - trifásica	1 1/2
Quadro distrib. chapa pintada - embutir	
Barr. 161 disj. geral - LU (Ref. Mootron)	
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 150 A	1 1/2